



**REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG
FÜR VINYL-FERTIGBÖDEN UND NATÜRLICHE DESIGNBÖDEN**

REINIGUNG UND PFLEGE

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen DECOLIFE Bodenbelag entschieden haben. Mit diesem Boden haben Sie eine exzellente Wahl getroffen. Mit der richtigen Pflege wird er auch in den kommenden Jahren in einem einwandfreien Zustand bleiben. Wenn Sie die nachfolgend aufgeführten Schritte beachten und die empfohlenen Pflegeprodukte zur vorbeugenden Pflege und Reinigung anwenden, können Sie sicher sein, dass Sie noch lange Freude an der natürlichen Schönheit Ihres DECOLIFE Bodenbelages haben.

Die Produkte im Überblick

CL-Clean ist für alle DECOLIFE Böden geeignet. Es ist ein mildes Reinigungsmittel für die tägliche Reinigung und Entfernung von Schmutz und Staub. CL-Clean wird dem Wischwasser hinzugefügt.

CL Strong-Guard eignet sich für alle Produkte der DECOLIFE Serien und sollte je nach Nutzungsintensität des Bodens aufgetragen werden. Es verleiht dem Boden eine zusätzliche Schutzschicht für starke Beanspruchung. CL Strong-Guard ist ein selbstglänzendes Pflegemittel mit Polymeren und Reinigungszusätzen. Auf den DECOLIFE Böden sorgt es für einen zusätzlichen Schutz für die tägliche Beanspruchung. CL Strong-Guard wird unverdünnt aufgetragen.

Vorbeugende Pflege

Um die Bodenoberfläche besser zu schützen, sollten Fußmatten in allen Eingangsbereichen ausgelegt werden, damit Schmutz und Staub aufgefangen werden. Die Intensität der Bodenpflege hängt stark von dessen Beanspruchung ab. Damit Sie lange Freude an Ihrem DECOLIFE Boden haben, empfehlen wir, die hier genannten Pflege- und Reinigungsprodukte zu verwenden. Versehen Sie die Füße von Stühlen und anderen Möbelstücken mit geeigneten Filzgleitern. Vermeiden Sie es, Möbel über den Boden zu schieben.

Achten Sie darauf, dass Laufrollen (Typ W) unter Möbeln dem Gewicht des Möbelstücks angepasst sind. Bitte achten Sie stets darauf, keine übermäßige Feuchtigkeit auf dem Boden zu belassen. Zur dauerhaften Werterhaltung eines Kork-Fußbodens ist es unerlässlich, ein gesundes Raumklima (50 - 70 % rel. Luftfeuchte und ca. 21° C Temperatur) einzuhalten.

Tipps zur Verlegung, Reinigung und Pflege

- Verlegen Sie Dielen aus verschiedenen Paketen gleichzeitig, um eine optisch angenehme Farbzusammensetzung zu erhalten.
- Kork ist ein natürliches Material. Somit kann es bei Sonneneinstrahlung zu Farbveränderungen kommen, da Kork dazu neigt heller zu werden.
- Kork und Holz sind Naturprodukte. Optische Abweichungen untereinander oder zu Mustern sind unvermeidlich.
- Legen Sie zum vorbeugenden Schutz vor Staub und Schmutz Fußmatten in allen Eingangsbereichen aus.
- Schützen Sie den Boden vor Lösungsmitteln, Wachs und chemischen Produkten, da sie den Boden nachhaltig verschmutzen können.
- Reinigen Sie den Boden nicht mit industriellen und wasserintensiven Reinigungsmaschinen.
- Verwenden Sie für die Reinigung und Pflege nur die von DECOLIFE empfohlenen Produkte.

Verwenden Sie niemals

- Matten mit Gummi- oder Latexrücken, da sie Verfärbungen auf dem Boden hinterlassen können.
- Scheuermilch.
- Reinigungsprodukte mit chemischen Lösungsmitteln, wie z. B. Azeton, da sie den Boden auf Dauer beschädigen können.
- Drahtbürsten zum Fegen der DECOLIFE Böden.

REINIGUNG UND PFLEGE

Schutz mit CL Strong-Guard

Auf den von Staub und Schmutz gereinigten, trockenen Boden tragen Sie CL Strong-Guard mit einem gut ausgewrungenen, tropffreien Wischwiesel/Wischmopp auf. Nach einer Trockenzeit von etwa 20 - 30 Minuten ist der Boden begehbar. Den Boden auf keinen Fall während der Antrocknung nochmals bearbeiten!

ACHTUNG: Erstpflege bei bauseits lackierten Oberflächen frühestens nach 10 Tagen. Beachten Sie bitte, dass es bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln zu Fleckbildung im Pflegefilm kommen kann.

Grundreinigung mit CL Strong-Clean

Verwenden Sie CL Strong-Clean nur in Ausnahmefällen. Verdünnen Sie dazu CL Strong-Clean mit Wasser im Verhältnis 1:10 (z. B. 500 ml auf 5 Liter Wasser). Wischen Sie den Boden mit einem nebelfeuchten Wischmopp. Anschließend den Boden mit klarem Wasser und einem nebelfeuchten Wischmopp nachwischen, um das Reinigungsmittel gründlich zu entfernen. Der Boden hat nun einen matten Glanz.

Tägliche/wöchentliche Reinigung mit CL-Clean

Geben Sie 50 - 100 ml CL-Clean auf 5 Liter Wasser. Wischen Sie den Boden mit einem nebelfeuchten Wischmopp. Den Boden gründlich abtrocknen lassen. Wischen Sie nicht mit klarem Wasser nach.

ACHTUNG: Bitte achten Sie darauf, dass der Boden keiner übermäßigen Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Erstreinigung bei bauseits lackierten Oberflächen frühestens nach 10 Tagen.

Reinigungs- und Pflegemittel	Verdünnen	Trocknen	Verbrauch	Hinweis
CL-Clean Mildes Reinigungsmittel für die tägliche Reinigung	mit Wasser, 1:20 nur verdünnt auftragen	ca. 15 Minuten	ca. 100-200 ml für 100 m ²	Nachdem der Boden gründlich abgetrocknet ist, nebelfeucht mit klarem Wasser nachwischen.
CL-Strong Guard Verleiht dem Boden eine zusätzliche Schutzschicht für starke Beanspruchung	Selbstglänzendes Pflegemittel unverdünnt und direkt auftragen	ca. 30 Minuten	ca. 3 l/100 m ²	Den Boden während der Trockenzeit nicht nachbearbeiten!

Grundsätzlich wischen Sie den Boden mit einem nebelfeuchten Wischmopp. Bitte achten Sie darauf, dass der Boden keiner übermäßigen Feuchtigkeit ausgesetzt wird.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Verbrauch	Gebinde	Geb./Karton
AW 18002	CL-Clean Pflege - für versiegelte Böden	ca. 100-200 ml für 100 m ²	1 Ltr.	12 x 1 Ltr.
AW 18008	CL-Strong Guard - für versiegelte Böden	ca. 3 l/100 m ²	1 Ltr.	12 x 1 Ltr.

Detaillierte Informationen zu den aktuellen Garantiebedingungen erfragen Sie bitte bei Ihrem Händler.

