


CORKLIFE STUDIOSTYLE

Technische Daten – Kork-Fertigparkett

Eigenschaften	Norm	Einheit	Wert
Nutzungssklasse Wohnbereich	EN 685	Klasse	23
Nutzungssklasse Objektbereich	EN 685	Klasse	31
Allgemeine Eigenschaften EN 649/EN 14085			
Abmessungen	EN 427/EN 428	mm	905 x 295 x 10,5
Rohdichte	EN 672	kg/m³	760
Gewicht je Flächeneinheit	EN 430	g/m²	8000
Sicherheitsmerkmale			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Efl s1
Rutschfestigkeit	EN 14041	Klasse	DS
Zusätzliche Eigenschaften			
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB	16
Begeherschall	NF S 31-074	dB	78
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12667	m² K/W	0,102
Stuhlrollentest	EN 425	Effect	(a)
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effect	(a)
Resteindruckverhalten	EN 433	mm	< 0,45
Kratzfestigkeit	EN 423	Effect	(a)
Formaldehydemission	DIN EN 717-1/2	mg/m³ Klasse	< 0,01 E1
PCP (Pentachlorophenol)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	Einstufung	PCP frei

(a) keine Veränderung



STUDIOSTYLE – SUPERTOP OBERFLÄCHE

SCHÜTZENDE NUTZSCHICHT
wohnfertig mit SUPERTOP versiegelt

KORKFURNIER
natürlich schöne Designs

FLEXIBLE, ISOLIERENDE KORKBASIS
für höheren Geh- und Stehkomfort,
entlastet Beine, Rücken und Gelenke

HDF-TRÄGERPLATTE
mit patentiertem CORKLOC-Verbindungs-
system zur schnellen, leimlosen Verlegung

INTEGRIERTE KORKDÄMMUNTERLAGE
wärmt und reduziert den Raum- und Trittschall

